



## LINIE EFEKT

Cēlu struktūrlīniju veidošanai

### Produkta apraksts:

Krēmīga, viegli uzklājama struktūrkāsa uzklāšanai ar rullīti kreatīvam sienu noformējumam iekšdarbos.



ColorMix

## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

### Iepakojums:

5 l

### Produkta priekšrocības:

Līniju efekta veidošanai  
Viegli uzklāt un strukturēt  
Bez "grauda"  
Nodilumizturīga

### Īpašības:

- atšķaidāma ar ūdeni
- ar vāju aromātu
- elpojoša
- robusta
- viegli uzklājama un strukturējama
- ar labu saķeri
- remontējama

### Piemērotas pamatnes:

Minerālās pamatnes  
– kaļķa-cementa apmetumi  
– ģipša apmetumi  
– ģipškartons  
– ķieģeļi / betons  
Veci nestspējīgi pārklājumi  
– dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi  
– struktūrtapetes

### Krāsu toni/ tonēšana:

Balta

### Krāsu noformējums:

Pēc nožūšanas uzrullēt Alpina Metall Effekt un nepieciešamības gadījumā nekavējoties izlīdzināt ar Alpina Effekt-ķemmi

### Spīduma pakāpe:

Matēta

### Darbarīki / temperatūra:

Krāsu labi samaisīt. Uzklāt piesātinātā kārtā ar Alpina rullīti. Beigās nepieciešamības gadījumā apstrādāt ar Alpina Effektkamm (ķemmi). Neveikt iestrādi, ja temperatūra ir zem +5°C. Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas

### Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir pilnībā sausa pēc 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

### Patēriņš:

**Apm. 2,0 m<sup>2</sup>/l** vienam klājumam vienā kārtā atkarībā no pamatnes īpašībām.  
Patēriņš ir atkarīgs arī no struktūras. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

### Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

#### Gruntējums:

Ļoti tumšas vai kontrastainas virsmas iepriekš apstrādāt ar Alpina in-house Style 3.

#### Nobeiguma pārklājums:

Alpina Linie Effekt uzklāt viennērīgā piesātinātā kārtā ar rullīti. Jo vairāk uzklāj, jo biežākas struktūrlīnijas veidojas strukturējot. Beigās uzreiz izķemmēt ar Alpina Effekt ķemmi no apakšas uz augšu, viegli piespiežot, vienā paņēmiēnā vai ar atkāpēm. Ķemmēšanas procesā pie ķemmes pielipušo materiālu noņemt ar drānu.

### Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, piedevas.  
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).



## LINIE EFEKT

### PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

#### Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju, brīvai no atgrūdošām vielām un ar līdzenu virsmu. Nelīdzenās vietas nošpaktelēt ar piemērotu smalkgraudienu špaktelmasu. Ļoti tumšas vai kontrastainas virsmas iepriekš apstrādāt ar Alpina In-House Style 3.

#### Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Grundierung. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

#### Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plākšņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung.

#### Betons:

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt

#### Ķieģeļu un mūra sienas:

Pēc špaktelēšanas gruntēt.

#### Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

#### Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung.

#### Pelējuma, nikoīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

#### Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

### CITA INFORMĀCIJA

#### Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur 1,2-benzotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

#### Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

#### Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

#### TI Nr. 234\_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.