




ALPINA AQUA GRUNDIERUNG FÜR HOLZ

Produkta apraksts:

Caurspīdīga ūdens bāzes grunts koka aizsardzībai ārdarbos. Alpina Aqua Grundierung für Holz dzīļi iesūcas koka virsmā, sagatavojot pamatni tālāku pārklājumu uzklāšanai. Grunts ir elpojoša, ar minimālu smaržu un ātri žūstoša.



ColorMix

ĪSUMĀ PA PRODUKTU

Iepakojums:

0,75 l ; 2,5 l

Produkta priekšrocības:

Bez smakas
Ātri žūstoša
Regulē mitruma daudzumu kokā

Īpašības:

Alpina Aqua Grundierung für Holz dzīļi iesūcas koka virsmā, sagatavojot pamatni tālāku pārklājumu uzklāšanai. Grunts ir elpojoša, ar minimālu smaržu un ātri žūstoša.

Piemērotas pamatnes:

Neapstrādāts koks un kokmateriāls. Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nestspējīgai, un brīvai no eļļām un taukiem. Tīlpumā mainīgām koka būvdetaļām mitrums nedrīkst pārsniegt 18%. Alpina Aqua Grundierung für Holz ir lieliski piemērota žogiem, balkoniem, fasāžu detaļām, nojumēm, lapenēm, līmēta koka detaļām un koka ēkām.

Krāsu toni/ tonēšana:

Caurspīdīga

Darbarīki / temperatūra:

Ota vai rullītis. Neuzklāt izsmidzinot.
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.
Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga un atkārtoti pārklājama ar Alpina lazūrām pēc 2-3 stundām.

Iestrāde un patēriņš:

Alpina Aqua Grundierung für Holz ir gatava iestrādei un var tikt uzklāta ar ota vai rullīti. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Sveķainu koksni mazgāt ar nītrošķīdinātāju. Laikapstākļu bojātu (kļuvušu pelēku) koku noslīpēt līdz veselai koksnei. Gan neapstrādātu, gan iepriekš pārklātu koku vispirms pieslīpēt. Ja ir iespējams, grunti uzklāt visām detaļas virsmām ar plakanu saru ota. Uz malām un galos uzklāt vismaz vienu papildus kārtu.
Patēriņš: apm. 85ml/m² vienā kārtā, atkarībā no koka šķirnes un iepriekšapstrādes veida.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums:
Uzklāt neatšķaidītu Alpina Aqua Grundierung für Holz
Starpklājums un nobeiguma klājums:
Alpina Aqua Lasur für Holz

Sastāvs:

Poliakrilāta sveķi, neorganiskie pigmenti, ūdens, piedevas, konservanti. ES robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šīn produktā (Kat. A/h): 30 g/l.
Produkts satur maks. 20 g/l GOS.

Šis produkts saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums” un satur sekojošu aktīvo vielu: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (CAS nr.55406-53-6).

Grundierung für Holz

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nestspējīgai, un brīvai no eļļām un taukiem. Sveķainu koksni mazgāt ar nitrošķīdinātāju. Laikapstākļu bojātu (kļuvušu pelēku) koku noslīpēt līdz veselai koksnei. Gan neapstrādātu, gan iepriekš pārklātu koku vispirms pieslīpēt. Ar birsti notīrīt putekļu un netīrumu paliekas.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus krāsu laku vai biezas kārtas lazūru klājumus noslīpēt vai notīrīt ar krāsas noņēmēju.

Patēriņš:

	Krāsojot	
ml/m ²	80-100	

Netonētu grunti noteikti pārklāt ar tonētu krāsu vai lazūru, lai nodrošinātu virsmas aizsardzību pret UV stariem.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstīplnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu, benzotiazolinonu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Likvidācija:

Šķidrās materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 2 gadi slēgtā oriģināliepakojumā.

TI Nr. 1229 2016. gada jūnijs

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

KONTAKTI

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt
SIA Caparol Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolinija), info@caparol.lv