

Alpina Innen-Weiß

Krāsa sienām un griestiem

Produkta apraksts:

Kvalitatīva sienu un griestu krāsa. Ideāli piemērota jauniem un renovācijai paredzētiem pārklājumiem.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

2,5l, 5l, 10l

Produkta priekšrocības:

Augsta segtspēja
Viegla iestrādē
Bez konservantiem, videi draudzīga

Īpašības:

Šķaidām ar ūdeni
Difūzs
Labi noklāj virsmu (pārsvarā pietiek ar vienu kārtu)

Piemērotas pamatnes:

Minerālās pamatnes
- kaļķa-cementa apmetumi
- ģipša apmetumi / ģipškartons
- kaļķa smilšakmens
- ķieģeļi / betons
- Veci nestspējīgi pārklājumi
- dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi
- struktūrtapetes

Krāsu toņi/ tonēšana:

Bāze 1: balta

Bāze 1 lietojama gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos, manuāli vai tonēšanas iekārtā. Manuāli var tonēt ar Alpina Kolorant.

Spīduma pakāpe:

Matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitrums, virsma pārkrāsojama pēc 4-6 stundām, pilnībā sausa un noslogojama pēc 24 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitrums žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 180 ml/m² vienā kārtā, uz gludas pamatnes, ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Alpina Innen-Weiß lietot neatšķaidītu, ja nepieciešams, var šķaidīt ar ūdeni, maks., līdz. 5%
Ja nepieciešams gruntēt, izmantojiet Alpina Tiefgrund LF.

Sastāvs:

Poliakrilāta dispersija, sārmains ūdens stikls, titāna dioksīds, silikāti, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

Alpina Innen-Weiß

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, sausai, tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Tiefgrund LF. Stipri uzsūcošus, miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plāksņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt puteļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Tiefgrund LF. Stipri uzsūcošas ģipša pamatnes gruntēt ar speciālu dziļumgrunti (atšķaidītu 1:2 ar ūdeni).

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera ķieģeļi bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāļiem. Pamatklājumam gruntēt ar Alpina Innen-Weiß, atšķaidītu ar ūdeni.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. Netīrus, kritainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt Alpina Innen-Weiß, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai Alpina Tiefgrund LF.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu, nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut labi nožūt. Gruntēt ar Alpina Tiefgrund LF.

Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Bad- und Küchenfarbe. Nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķus: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar smalkgraudaino špakteļi. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Tiefgrund LF.

CITA INFORMĀCIJA

Bitte beachten:

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Tehniskā informācija: Nr. 2123 · Stand: April 2019

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.