



CRYSTAL EFEKT

Mirdzošu kristālu efektam

Produkta apraksts:

Caurspīdīga lazūra ar mirdzošu kristāla efektu iekšdarbiem. Pateicoties pievienotajiem, maigi vizuālojošajiem kristāla efektiem un smalkgraudainajai virsmas struktūrai, lazūra piešķir baltām vai krāsainām iekšdarbu sienām maksimāli dzīvu raksturu.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

1 l

Produkta priekšrocības:

Akcenta piedošanai sienām ar mirdzošu daļiņu palīdzību
Viegli uzklājama
Nodilumizturīga

Īpašības:

- ar augstu noslogojamību
- labi fīrāma
- nesatur šķīdinātājus un mikstinātājus
- ar samazinātu emisiju
- ekoloģiska
- viegli iestrādājama

Piemērotas pamatnes:

Pielietojama uz visām parastām iekšdarbu virsmām, kas ir piemērotas dispersijas krāsām.

Krāsu toni/ tonēšana:

Caurspīdīga ar zelta, sudraba vai pērļu spīduma pigmentiem.

Spīduma pakāpe:

Zīdaini spīdīga

Darbarīki / temperatūra:

Krāsu labi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti. Neveikt iestrādi, ja temperatūra (apkārtnes un pamatnes) ir zem 5°C. Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 6-8 stundām un pilnībā izžuvusi pēc apm. 12 stundām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

Patēriņš:

Apm. 6 m² / l (apm. 150 ml/m²) uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Gruntējums:

Pēc vēlmes pamatni sagatavot baltu, krāsainu, gludu vai strukturētu.

Nobeiguma pārklājums:

Uz sagatavotās, sausās pamatnes uzklāt Alpina Crystal Effekt ar Alpina rullīti vai ar Alpina birsti. Mirdzuma efekta pastiprināšanai var uzklāt otru kārtu.

Sastāvs:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).



CRYSTAL EFFEKT

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no atgrūdošām vielām. Iesakām veikt nosedzošu gruntējumu ar matētu vai zīdaini matētu dispersijas krāsu vai akrila laku.

Kaļķa-cementa apmetumi:

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli uzsūcoši apmetumi uzreiz bez iepriekšējas apstrādes pārklājami ar kādu no Alpina krāsām. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Grundierung, pēc tam pārklāt ar kādu no Alpina krāsām.

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalkcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, pāršpaktelēt plākšņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung, pēc tam pārklāt ar kādu no Alpina krāsām.

Betons:

Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa-cementa apmetumus

Ķieģeļu un mūra sienas:

Sagatavot kā apmetumus.

Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju ar maksimālo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus, atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums ar Alpina Grundierung.

Pelējuma, nikoīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikoīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdināšs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu remonta javu. Izlabotās vietas pagruntēt ar Alpina Grundierung un tad pārklāt ar Alpina In-House Style 3

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur 1,2-benzotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239-6] (3:1), 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

TI Nr. 232_LV 2019. gada janvāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.