



Direkt auf Rost

Produkta apraksts:

Īpaša krāsa tieši uz rūsas dzelzs un tērauda virsmām iekšdarbos un ārdarbos - ilgstošai, gaismas noturīgai aizsardzībai pret rūsu.



ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

0,75l ; 2,5 l

Produkta priekšrocības:

Ilgstoša aizsardzība pret rūsu
Lieliski klājas
Gaismas noturīgi tonji

Īpašības:

Krāsojums ar izcilu saķeri un aizsardzību pret koroziju. Augsta segtspēja, vislabākā noturība pret laikapstākļiem, netīrumus atgrūdoša un lieliski uzklājama. Ātri žūstoša un ātri iestrādājama vairākās kārtās. Optimāla aizsardzība ārdarbos, klājot 3 plānās kārtās. Iekšdarbos pietiek ar 2 kārtām. Ar minimālu smaržu iestrādājot un žūstot.

Piemērotas pamatnes:

Dzelzs un tērauds (izņemot cinkotu tēraudu) mājā un pagalmā, veci nestspējīgi pārklājumi (izņemot krāsas uz akrila bāzes un pulverveida pārklājumus). Nav piemērota virsmām, kas pakļautas lieliem vai ilgstošam mitrumam., resp., ja uz virsmu iedarbojas rūsas veidošanas veicinošas vielas, tādas kā sāļi vai skābes.

Krāsu tonji/ tonēšana:

Balts
Mels (RAL 9005)
Zaļš
Sudrabs
Pērļu zeltains (RAL 1036)
Riekstu brūns (RAL 8011)
Tumši zils (RAL 5010)
Sarkans (RAL 3000)
Dzeltenš (RAL 1021)
Ziloņkauls (RAL 1015)

Spīduma pakāpe:

spīdīga
Silber un Gold toņos- zīdaini spīdīga

Darbarīki / temperatūra:

Krāsas smidzinātājs, rullītis, ota.
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.
Darbarīkus tīrīt ar vaļspirtu.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga pēc 2 – 3 stundām, nožuvusi pēc apm. 4 stundām, pārklājama pēc 6-8 stundām.

Iestrāde un patēriņš:

Atlupušo rūsu un netīrumus notīrīt ar piemērotiem darbarīkiem. Virsma nav jāslīpē. Produktu rūpīgi samaisīt, uzklāt ar ota, rullīti vai izsmidzinot pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Darbarīkus tīrīt ar vaļspirtu.
Patēriņš: 100-120 ml/m² vienā kārtā.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums:
Uzklāt neatšķaidītu Alpina DIREKT AUF ROST.
Starpklājums un nobeiguma klājums:
Uzklāt neatšķaidītu Alpina DIREKT AUF ROST.

Sastāvs:

Alkīda sveķi, vaļspirts, pigmenti, minerālās pildvielas, piedevas, pretkorozijas pigmenti.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A1): 500g/l. Produkts satur <500 g/l GOS (VOC).

Direkt auf Rost

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

No dzelzs un tērauda virsmām noslīpēt atlupušo rūsu (stingri turošā rūsa nav jānoņem).
Notīrīt netīrumus un atdalošās vielas, tādas kā eļļa un tauki.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus pārklājumus ar sliktu nestspēju pilnībā notīrīt līdz izturīgai pamatnei.

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Gruntēšana	Starpklājums	Nobeiguma pārklājums
dzelzs, tērauds	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, noņemt atlupušo rūsu, attaukot, notīrīt	Direkt auf Rost	Direkt auf Rost (tikai ārdarbos)	Direkt auf Rost
nestspējīgi pārklājumi (izņemot krāsas uz akrila bāzes un pulverveida krāsas)	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, uzraupināt, notīrīt	bojātās vietas sagatavot atbilstoši pamatnēm un nogruntēt	Direkt auf Rost	Direkt auf Rost

Patēriņš:

	Ar otu	Ar rullīti	Izsmidzinot
ml/m ²	90	90-100	100-120

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas virsmas. Nesmēķēt. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** izskalot muti. **NEIZRAISĪT** vemšanu. Satur butanona oksīmu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 5 gadi slēgtā oriģināliepakojumā.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā. Iekalutuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

TI Nr. 310_D 2014. gada februāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

KONTAKTI

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt
SIA Caparol Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolīnija), info@caparol.lv