




Aqua Möbel

Veselīgam mikroklimatam telpā

Produkta apraksts:

Lieliski aizsargājoša un tīrāma laka mēbelēm un citām koka virsmām (parketam izmantot "Alpina Parkett"). Piemērota gan lakotām, gan iepriekš neapstrādātām koka virsmām iekšdarbos un ārdarbos. Laka veselīgai videi un lieliskai aizsardzībai no mitruma.



ColorMix

ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

Iepakojums:

0,75l ; 2,5 l

Produkta priekšrocības:

Lieliski saglabā koka optiku
Lieliski aizsargā no mitruma
Lieliski tīrāma
Veselīgam mikroklimatam telpā

Īpašības:

Laka lieliski saglabā koka virsmas izskatu, veido gludas, ātri žūstošas un nedzeltējošas, kā arī nodilumizturīgas, viegli tīrāmas virsmas. Lieliski noturīga pret laikapstākļiem, ilgstoši saglabā spīdumu. Gandrīz bez smaržas, iestrādājot un žūstot.

Piemērotas pamatnes:

Koks, kokmateriāls
Veci nestspējīgi pārklājumi uz dzelzs / tērauda / alumīnija / vara
Cietais PVC un cita cietā plastmasa

Krāsu toni/ tonēšana:

Caurspīdīga. Tonējama koka toņos tonēšanas iekārtā ColorMix sistēmā.

Spīduma pakāpe:

spīdīga vai zīdaini matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsas smidzinātājs, akrila produktiem paredzēts rullītis, akrila produktiem paredzēta ota.
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.
Darbarīkus tīrīt ar ūdeni un ziepēm un rūpīgi izskalot.

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga pēc 2 stundām, atkārtoti pārklājama pēc 8 stundām.

Iestrāde un patēriņš:

Putekļus, eļļu, sveķus, atlupušo veco krāsu un nefirmus rūpīgi notīrīt ar piemērotiem darbarīkiem. Spīdīgas iepriekš krāsotas virsmas pieslīpēt. Laku rūpīgi samaisīt, uzklāt 2 kārtas ar otu, rullīti vai izsmidzinot pie temperatūras ne zemākas par +8°C. Ārdabos iepriekš nekrāsotas koka virsmas vispirms gruntēt ar Alpina Grundierung für Holz. Darbarīkus tīrīt ar vaišpirtu. Patēriņš: apm. 120 ml/m² vienā kārtā.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums ārdarbos:

Uzklāt neatšķaidītu Alpina Grundierung für Holz.

Starplājums un nobeiguma klājums:

Uzklāt neatšķaidītu Alpina Aqua Möbel.

Sastāvs:

Akrilāta dispersija, ūdens, glikoli/glikolēteri, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/d):
130 g/l. Produkts satur maks. 30 g/l GOS (VOC).

Aqua Möbel

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Virsmu pieslīpēt un notīrīt.
Notīrīt netīrumus un atdalošās vielas, tādas kā eļļa un tauki.
Kļuvušas pelēkas, no laikapstākļiem cietušas, sadrupušas koka virsmas noslīpēt līdz nebojātai, stabilai koksnei un pamatīgi notīrīt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju

Vecus pārklājumus ar sliktu nestspēju pilnībā notīrīt līdz izturīgai pamatnei.

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Gruntēšana	Starplājums	Nobeiguma pārklājums
koks, kokmateriāls	iekšdarbi	pieslīpēt, notīrīt	Alpina Aqua Möbel, atšķaidīts 10 -15 %	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
	ārdarbi 1)	pieslīpēt, notīrīt	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel
veci nestspējīgi pārklājumi	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, apstrādāt ar sārmu	bojātās vietas sagatavot atbilstoši pamatnēm un nogruntēt	Alpina Aqua Möbel	Alpina Aqua Möbel

¹⁾ tikai uz koka virsmām, kas nav tieši pakļautas laikapstākļiem, jo laka nenodrošina aizsardzību pret UV stariem.

Patēriņš:

	Ar otu	Ar rullīti	Izsmidzinot
ml/m ²	100-120	100-120	100-120

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un ziepēm. Neieelpot tvaikus.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

TI Nr. 435_D 2014. gada februāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katrā konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

KONTAKTI

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt
SIA Caparol Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolinija), info@caparol.lv