




Öl für Terrassen

Aliejus terasoms

„Aqua Öl für Terrassen” - Jūsų pageidaujamos spalvos

specialus apsauginis medienos priežiūros aliejus, tobulai išsaugantis natūralią medžio struktūrą, puikiai atgaivinantį spalvą. Tinka medinėms terasoms, medinėms grindims ir kitiems mediniams daiktams tiek išorėje, tiek viduje – sveikai aplinkai kurti.



ColorMix

GAMINIO APRAŠYMAS

Pakuotės dydis:

0,75 l ; 2,5 l

Produkto privalumai:

Puikiai atnaujina spalvas
Puikiai saugo nuo nešvarumų, drėgmės
Puikiai išsaugo natūralią medienos išvaizdą
Sveikas patalpų mikroklimas

Savybės:

paviršius dengiamas labai plonu medžiagos sluoksniu; puikiai išsaugoma natūrali medžio struktūra, paviršius apsaugomas nuo purvo ir drėgmės. Atsparus mindymui. Pagamintas vandens pagrindu, todėl darbo ir džiūvimo metu nėra jokio kvapo.

Tinkami pagrindai:

išdžiūvusi mediena, medinės terasos;
dengiant išorės paviršius, lapuočių drėgmė negali viršyti 12%, o spygliuočių - 15 %.

Spalvos/ spalvinimas:

spalvinimo mašinomis „ColorMix” sistema – medžio atspalviais. Kad paviršius būtų optimaliai apsaugotas nuo UV spindulių, rekomenduojama spalvinti tik mašinomis.

Blizgesio laipsnis:

šilko blizgesio

Darbo įrankiai/ temperatūra:

Dengti teptuku. Dirbti ne žemesnėje kaip +8°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. Įrankius plauti muilu ir vandeniu.

Džiūvimo trukmė:

kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, vėl dažoma gali būti po 1-2 val., paviršius išdžiūsta po 12 val. Priklausomai nuo sluoksnio storio ir temperatūros, paviršius visiškai išdžiūsta ir atlaiko apkrovas po 4-6 dienų.

Paruošimas. Sąnaudos:

tinkamais įrankiais gerai nuvalyti dulkes, riebalus, sakus, nešvarumus. Dengti tik gerai išdžiūvusią, nelakuotą medieną. Produktą gerai išmaišyti. Dengti teptuku tol, kol mediena bus gerai įsotinta, kai temperatūra ne žemesnė kaip +8°C. Maždaug po 15 min. perteklinį aliejų nuvalyti šluoste. Ypač gausiai dengti galinius bei pjautinius kraštus. Esant poreikiui, paviršių padengti antrą kartą. Sąnaudos: apie 65 ml/m² vienam sluoksniui.

Paviršių struktūra/ skiedimas:

Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:

„Alpina Öl für Terrassen”, neatskiedus.

Sudėtis:

natūralūs aliejai, akrilato dispersija, pigmentai, vanduo, glikolis/ glikolio eteris, priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių (LOJ), leidžiamų šiam gaminiui (A/f kateg.), kiekis: 130 g/l. Gaminys turi iki 5 g/l lakiųjų organinių junginių.

Öl für Terrassen

Aliejus terasoms

TINKAMI PAGRINDAI IR JŲ PARUOŠIMAS

Pagrindų paruošimas:

paviršių pašiurkštinti ir nuvalyti. Pašalinti nešvarumus ir sukibtį mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus).

Naujos medinės konstrukcijos:

šiurkščius medienos paviršius nušlifuoti pagal pluoštą, kruopščiai nuvalyti, pašalinti ištryškusias medienos sudėtines medžiagas, pvz., sakus. Sakų turinčią medieną prieš dažymą kruopščiai nuplauti „Nitro-Universal-Verdüner“.

Neapdorota sena mediena:

Papilkėjęs, sutręšęs medinis paviršius nušlifuojamas iki nepažeistos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalomas.

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo.

Dažyta mediena:

Senus pvz. emalių ir storasluoksnių dažyvių sluoksnius pašalinti iki įgeriančio tvirto medienos paviršiaus. Tvirtai besilaikančius plonasluoksnių dažyvių paviršius ir senas aliejines dangas nušlifuoti, nuvalyti ir padengti bandomąjį plotą „Alpina Öl für Terrassen“, kad įsitikintumėte medžiagos ir paviršiaus suderinamumu.

TOLESNĖ INFORMACIJA

Atkreipkite dėmesį:

laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirbant su produktu vengti valgyti, gerti ir rūkyti. Patekus ant odos ar į akis nedelsiant nuplauti vandeniu. Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius, neleisti susigerti į žemę. Įrankius muilu ir vandeniu nuplauti tuoj pat baigus darbus.

Atliekų tvarkymas:

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas. Produkto prisigėrusias medžiagas (šluostes ir pan.) išmesti patalpinus į nedegias pakuotes.

Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždaryta, gerai vėdinamose patalpose. Laikymo temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepraimta pakuotė galima laikyti 24 mėnesius.

TI Nr. 440_D sudaryta 2014 m. vasario mėn.

Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam

KONTAKTAI

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt
UAB "Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius; tel.nr.: 8 52 602 015; info@caparol.lt