




Grundierung für Holz

Produkta apraksts:

Plānas kārtas grunts neapstrādātam kokam ārdarbos, kā arī logiem un ārdurvīm. Lieliski saglabā koka struktūru, samazina pelējuma veidošanos. Grunts ilgnoturīgiem un aizsargātiem klājumiem.



ColorMix

ĪSUMĀ PA PRODUKTU

Iepakojums:

0,75l ; 2,5 l

Produkta priekšrocības:

Ilgnoturīgam krāsojumam
Samazina pelējuma veidošanos
Lieliski saglabā koka struktūru

Īpašības:

Grunts veido lielisku ūdensnoturīgu aizsardzību pret pelējumu visām koku sugām. Elpojoša. Ar minimālu smaržu, iestrādājot un žūstot.

Piemērotas pamatnes:

Neapstrādāts koks un kokmateriāls. Pamatnei jābūt tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām. Ārdarbos koksnes mitrums lapu kokiem nedrīkst pārsniegt 12% un skuju kokiem 15%.

Krāsu toni/ tonēšana:

Caurspīdīga
Tonējama koka toņos ColorMix sistēmā.

Spīduma pakāpe:

Žūstot kļūst zīdaini matēta

Darbarīki / temperatūra:

Ota. Neuzklāt izsmidzinot.
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.
Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar vaiņspirtu

Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga pēc 2 stundām, atkārtoti pārklājama ar Alpina krāsām un lazūrām pēc 8 stundām.

Iestrāde un patēriņš:

Slīpēšanas un zāģēšanas putekļus, eļļu, sveķus un netīrumus rūpīgi notīrīt ar piemērotiem darbarīkiem. Uzklāt ar otu vai iemērcot pie temperatūras ne zemākas par +5°C. Kārtīgi iestrādāt. Visas virsmas gruntēt **pirms montāžas**. Uz maļam un galos uzklāt šķērsām šķiedrai 2-3 reizes līdz piesātinājumam.
Žūšana: putekļu neuzņēmīga pēc 2 stundām, pārkrāsojama pēc 8 stundām.
Patēriņš: apm. 100ml/m² vienā kārtā, atkarībā no koka šķirnes un iepriekšapstrādes veida.

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Pamatklājums:

Uzklāt neatšķaidītu Alpina GRUNDIERUNG FÜR HOLZ.

Starpklājums un nobeiguma klājums:

Alpina krāsas un lazūras.

Sastāvs:

Alkīda sveķi, vaiņspirts, koka aizsarglīdzekļi, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/f): 700 g/l. Produkts satur < 630 g/l GOS (VOC). Šis produkts saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums” un satur sekojošu biocīda aktīvo vielu: Propikonazols (CAS 60207-90-1).

Grundierung für Holz

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana:

Virsmu pieslīpēt un notīrīt.
Notīrīt netīrumus un atdalošās vielas, tādas kā eļļa un tauki un und laikapstākļu bojāta koksne.
Kļuvušas pelēkas, no laikapstākļiem cietušas, sadrupušas koka virsmas noslīpēt līdz nebojātai, stabilai koksnei un pamatīgi notīrīt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus pārklājumus ar sliktu nestspēju pilnībā notīrīt līdz izturīgai pamatnei.

Patēriņš:

	Krāsojot	Iemērcot
ml/m ²	80-100	100-120

Netonētu grunti noteikti pārklāt ar tonētu krāsu vai lazūru, lai nodrošinātu virsmas aizsardzību pret UV stariem.

CITA INFORMĀCIJA

Uzmanību:

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Neieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Likvidācija:

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 5 gadi slēgtā oriģināliepakojumā.

TI Nr. 445_D 2014. gada februāris

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katrā konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

KONTAKTI

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt
SIA Caparol Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolinija), info@caparol.lv