LASUR FÜR HOLZFASSADEN

Alpina Лазурь для деревянных фасадов - в желаемом Вами оттенке древесины

Описание продукта:

тонкослойная лазурь для наилучшего сохранения текстуры дерева и отличной защиты от атмосферных воздействий и влаги снаружи помещений. Уменьшает поражение грибками - для обеспечения длительного срока защиты деревянных фасадов и элементов ограниченно строгих размеров, таких как шпоночно-пазовая дощатая обшивка, ставни, ворота и т. п.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10л

Степень глянца:

шелковисто-матовый

Преимущества продукта:

Отличная атмосферо- и влагостойкость
Превосходно освежает цвет
Идеально сохраняет текстуру дерева
Очень стойкая, безупречно держится на поверхности

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком, тщательно втирая в поверхность древесины с последующим втиранием. Нанесение распылением не рекомендуется (содержит биоцид). Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Свойства:

материал обеспечивает прекрасную защиту всех пород древесины за счёт водоотталкивающих свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению.
Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины.
Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Удобно наносится и не отслаивается.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% нанесение следующего слоя через 8 часов.

Пригодные подложки:

Древесина обладающиая впитывающей способностью. Подложка должна быть чистой, обладающей несущей способностью, свободной от разделяющих субстанций. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Нанесение и расход:

Перед применением лазурь тщательно перемешивать.
Полностью удалить загрязнения, непрочные старые покрытия и поврежденную древесину. Перед применением и в процессе работы лазурь тщательно перемешивать. С помощью кисти нанести лазурь при температуре не ниже +5°C. Для обеспечения оптимальной долговечности необходимо предварительно обработать поверхности грунтовкой Alpina Grundierung für Holz в 1 слой. Лазурь следует наносить в 2 слоя. Продукт можно применять только на фасадных поверхностях и заколерованым. На торцевые стороны и на кромки наносить продукт поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем до насыщения.
Расход: примерно 100 мл/м² на 1 слой (2,5 л для 25 м²), расход может сильно отличаться в зависимости от сорта дерева, типа распила и подготовки.

Цветовые тона/ колеровка:

классический палисандр, индийский дуб, африканское дерево, натуральный орех, благородный махагон, осенний клён, золотистая сосна, канадский кедр, карельская береза, янтарный кипарис, норвежский белый, еловая хвоя.
Прозрачная база для компьютерной колеровки в системе Alpina ColorMix.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи:
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
промежуточный слой и финиш:
Alpina Lasur für Holzfassaden неразбавленно.
Для идеальной защиты древесины рекомендуется нанести еще 1 слой лазури через 12 мес.

LASUR FÜR HOLZFASSADEN

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	снаружи	прошлифовать / очистить	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden
Прочные старые покрытия	снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden

Расход

	Нанесение кистью	Окунание
мл/м²	80-100	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи.
Держать в месте, не доступном для детей. При проглатывании продукта немедленно обратиться к врачу, показав упаковку или этикетку, так как есть опасность повреждения флоры кишечника. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. Обеспечить хорошее проветривание при нанесении и высыхании продукта. При работе с продуктом не принимать пищу, напитки, а также не курить. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Содержит бутаноноксим, пропиконазол. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Состав:

алкидная смола, уайтспирит, средство для защиты дерева, добавки. Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/f): 700 г/л. Данный продукт содержит не более 630 г/л ЛОС. Данный продукт попадает под действие норматива ЕС №528/2012, он содержит биоцидное вещество: пропиконазол (CAS 60207-90-1).

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 455_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ
SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Läike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41,LT-02244 Vilnius, Lietuva