




## LASUR FÜR HOLZFASSADEN

Alpina LAZŪRA KOKA FASĀDĒM - Jums vēlamā koka tonī

### Produkta apraksts:

Plānas kārtas koka lazūra ārdarbiem un iekšdarbiem, kas lieliski saglabā koka struktūru un lieliski aizsargā no laikapstākļu ietekmes un ūdens. Lazūra aizsargā virsmu no sēnīšu un aļģu veidošanās uz virsmas un nodrošina ilglaicīgu aizsardzību jūsu koka fasādēm.



ColorMix

## ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

### Iepakojums:

0,75 l ; 2,5 l ; 10 l

### Produkta priekšrocības:

Lieliski aizsargā no laikapstākļiem un mitruma  
Lieliski atsvaidzina koka toni  
Lieliski saglabā koka struktūru  
Lieliski noturīga, nelobās

### Īpašības:

Lazūra veido lielisku ūdeni atgrūdošu un UV staru noturīgu aizsardzību visām koku sugām. Koka toni atsvaidzinoša. Ar minimālu smaržu, iestrādājot un žūstot.

### Piemērotas pamatnes:

Tīlpumā mainīgas koka būvdetaļas. Kokam jābūt uzsūktspējīgam. Pamatnei jābūt tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām. Ārdarbos koksnes mitrums lapu kokiem nedrīkst pārsniegt 12% un skuju kokiem 15%.

### Krāsu toni/ tonēšana:

Bezkrāsainā bāze tonējama koka toņos ColorMix sistēmā.

### Gatavie toni:

Norvēģu baltais  
Egļu zaļais  
Ciprese  
Bērzs  
Ciedrs  
Tumša kļava  
Melnkoks  
Zelta priede  
Riekstkoks  
Tumšs sarkankoks  
Tumšs Ozols  
Tumšs palisandrs  
Bezkrāsains

### Spīduma pakāpe:

zīdaini matēta

### Darbarīki / temperatūra:

Uzklāt ar otu vai rullīti, rūpīgi ierīvējot materiālu virsmā. Nedrīkst uzklāt izsmidzinot. Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. Darbarīkus tīrīt ar vaišpirtu.

### Žūšanas laiks:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma atkārtoti pārklājama pēc 8 stundām.

### Iestrāde un patēriņš:

Netīrumus, atdalījušos veco krāsu un sadrupušās koka daļas rūpīgi notīrīt ar piemērotiem darbarīkiem. Lazūru intensīvi samaisīt. Uzklāt ar otu pie temperatūras ne zemākas par +5°C un iestrādāt koka virsmā. Optimāla rezultāta sasniegšanai ārdarbos iepriekš uzklāt Alpina grunti kokam un pēc tam 2 kārtas lazūru. Uz malām un galos uzklāt pretēji šķiedrai 2-3 reizes līdz piesātinājumam. Ideālam rezultātam pēc 12 mēnešiem rekomendējam uzklāt vēl vienu kārtu lazūras.

Patēriņš: apm. 100 ml/m<sup>2</sup> vienā kārtā, atkarībā no koka šķirnes un iepriekšapstrādes veida. Uzklāt tikai sausam kokam, nav piemērota svaiga koka apstrādei.

### Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

#### Pamatklājums ĀRDARBOS:

Uzklāt neatšķaidītu Alpina Grundierung für Holz.

#### Starpklājums un nobeiguma klājums IEKŠDARBOS un ĀRDARBOS:

Uzklāt neatšķaidītu Alpina LASUR FÜR HOLZFASSADEN.

Ārdarbos lazūru lietot tikai tonētu, lai nodrošinātu aizsardzību pret UV stariem.

### Sastāvs:

Alkīda sveķi, vaišpirts, pigmenti, piedevas.  
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/f): 700 g/l. Produkts satur maks. 580 g/l GOS (VOC). Šis produkts saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts izstrādājums” (nav biocīdu produkts) un satur sekojošu biocīda aktīvo vielu: propikonazols (CAS 60207-90-1).



## LASUR FÜR HOLZFASSADEN

### PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

#### Pamatnes sagatavošana:

Virsmu pieslīpēt un notīrīt.  
Notīrīt netīrumus un atdalošās vielas, tādas kā eļļa un tauki.  
Kļuvušas pelēkas, no laikapstākļiem cietušas, sadrupušas koka virsmas noslīpēt līdz nebojātai, stabilai koksnei un pamatīgi notīrīt.

#### Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus pārklājumus ar sliktu nestspēju pilnībā notīrīt līdz izturīgai pamatnei.

Pamatne	Pielietojums	Pamatnes sagatavošana	Gruntēšana	Starpklājums	Nobeiguma pārklājums
koks, kokmateriāls	ārdarbi	pieslīpēt, notīrīt	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden
veci nestspējīgi pārklājumi	iekšdarbi / ārdarbi	pieslīpēt, apstrādāt ar sārmu	bojātās vietas sagatavot atbilstoši pamatnēm un nogruntēt	Alpina Lasur für Holzfassaden	Alpina Lasur für Holzfassaden

#### Patēriņš:

	Ar otu	Ar rullīti
ml/m <sup>2</sup>	80-100	100-120

### CITA INFORMĀCIJA

#### Uzmanību:

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu, jo produkts var izraisīt zarnu trakta darbības traucējumus. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Satur butanona oksīmu, propikonazolu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

#### Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 5 gadi slēgtā oriģināliepakojumā.

#### Likvidācija:

Šķidrās materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā. Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

#### TI Nr. 455\_LV 2017. gada jūlijs

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

**KONTAKTI**

Alpina DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt

Alpina Caparol Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolīnija), info@caparol.lv